



imagePROGRAF GP-4600S

PRECISIEPALET, VOOR SCHITTERENDE KLEUREN

Een revolutie in het printen van hoogwaardige posters voor winkelketens, franchisewinkels en printserviceproviders, met een duurzame 44-inch grootformaat printer voor nauwkeurige en levendige kleuren. Ontgrendel een oogstrelend kleurenspectrum met PANTONE™¹-precisie dankzij de innovatieve nieuwe LUCIA PRO II-inkt³, met name oranje. Duurzame productiviteit zonder in te leveren op beeldkwaliteit en levensduur.

- **Professionele beeldkwaliteit**
Duik in een wereld vol levendige en natuurgetrouwe ondernemingskleuren die uw aandacht vasthouden, gecombineerd met een verbeterde zwartdichtheid die uw hoogwaardige posters meer diepgang geeft. De imagePROGRAF GP-4600S gaat verder dan inkt: hij biedt zeer nauwkeurige kleuren en perfecte kleurgradatie en benadrukt een brede PANTONE™-dekking².
- **Verbeterde duurzaamheid**
Bewaar uw hoogwaardige posters gedurende 200 jaar⁴ dankzij inkt met een hoge lichtbestendigheid. Verbeter de duurzaamheid van uw foto's met krasbestendige inkt, zodat uw prints een leven lang meegaan.
- **Verbeterde productiviteit**
Transformeer printworkflows met eenvoudigere media-ondersteuning en vereenvoudigde instellingen. Verbeter de efficiëntie met twee rollen, automatische media-invoer en een praktische LED-binnenverlichting, terwijl u de monitoringfunctie van de printkop gebruikt om kwaliteitsverlies te voorkomen.
- **Verhoogde duurzaamheid**
Bescherm het milieu door minder stroom te gebruiken tijdens het gebruik en bij het uitschakelen. De printer heeft een EPEAT Gold-classificering⁵ en de verpakking bevat 89,5% minder polystyreen (piepschuim).

¹ PANTONE™ is een handelsmerk of gedeponerd handelsmerk van Pantone LLC.

² De dekkingsgraad van het kleurengamma van PANTONE FORMULA GUIDE Solid Coated is 96% voor de GP-6600S/4600S/2600S, bij gebruik van premium halfglanzend papier 2 met de imagePROGRAF-printerdriver ingesteld op [Hoog] [Kleurcorrectie uit]; de dekkingsgraad is 82% bij gebruik van zwaar gecoat papier HG met de imagePROGRAF-printerdriver ingesteld op [Hoog] [Kleurcorrectie uit]

³ Vijf van de zeven inkten zijn nieuw ontwikkeld. De matzwarte en oranje inkten zijn dezelfde als de inkten die worden gebruikt met de imagePROGRAF GP-2000/4000.

⁴ Bij gebruik van Canon zwaar gecoat papier HG 145 g/m². Geschatte waarde berekend in overeenstemming met de testmethode voor lichtbestendigheid binnenshuis en de criteria voor levensduurevaluatie van de evaluatiemethode voor het behoud van digitale fotografische kleurenprints (JEITA CP-3901B) gepubliceerd door JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).

⁵ EPEAT Gold-registratie in de VS

Canon

TECHNISCHE SPECIFICATIES

imagePROGRAF GP-4600S

PRINTERTECHNOLOGIE

Printertype	7-kleuren 44 inch
Printtechnologie	Canon Bubblejet on Demand 12-kleuren, geïntegreerd type (12 chips per printkop x 1 printkop)
Printresolutie	2400 x 1200 dpi
Aantal spuitopeningen	18.432 spuitopeningen (MBK/C/M/Y/O: 1536 spuitopeningen x2, PBK/GY: 1536 spuitopeningen x1)
Lijnnauwkeurigheid	±0,1% of minder Gebruikersaanpassingen noodzakelijk. Printomgeving en media moeten overeenstemmen met de omgeving en media die voor de aanpassingen worden gebruikt.
Pitch van spuitopeningen	600 dpi x 2 inclusief systeem voor detectie van en compensatie voor verstopte spuitmond
Grootte inktdruppels	minimaal 4 pl per kleur
Inktcapaciteit	Meegeleverde inktstarterset: 2310 ml (330 ml voor elke kleur) Standaard inkt: 160 ml/330 ml/700 ml
Inktype	Pigmentinkt: 7 kleuren (matzwart, fotozwart, cyaan, magenta, geel, grijs, oranje)
Compatibiliteit besturingssystemen	32-bits: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64-bits: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022 Apple Macintosh: macOS 10.15.7-macOS 13
Andere ondersteunde protocollen voor het indienen van taken	Apple AirPrint
Printertalen	PDF (versie 1.7), JPEG (versie JFIF 1.02)
Standaardinterfaces	USB A-poort: USB-geheugenstick (direct printen) voor PDF-/JPEG-bestanden USB B-poort: Hi-Speed USB Ethernet: IEEE802.3ab (1000base-T), IEEE802.3u (100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T) Wireless LAN ¹ : IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b

GEHEUGEN

Standaardgeheugen	3 GB Uitbreidingsleuf: nee
Harde schijf	500 GB (gecodeerde HDD-gegevens)

PRINTSNELHEID

Normaal papier (A0)	0:48 (niveau 5)
Gecoat papier (A0)	1:24 (Snel) 2:24 (Standaard)
Glossy Photo Paper (A0)	2:56 (Snel) 4:44 (Standaard)

MEDIAVERWERKING

Media-invoer en -uitvoer	Bovenste rol papier: één rol, invoer aan de bovenzijde, uitvoer aan de voorzijde Onderste rol: één rol, invoer aan de voorzijde, uitvoer aan de achterzijde Losse vellen: invoer aan bovenzijde, uitvoer aan voorzijde (handmatige invoer met vergrendelingshendel voor media)
Mediabreedte	Rol papier: 152,4 - 1118 mm Los vel: 152,4 - 1118 mm
Mediadikte	Rol/vel: 0,07 - 0,8 mm
Minimale printbare lengte	Rol papier: 101,6 mm (cross- en canvaspapier: 200 mm) Los vel: 203,2 mm
Maximale printbare lengte	Rol papier: 18 m (lengte varieert, afhankelijk van het besturingssysteem en de toepassing) Los vel: 1,6 m
Maximale diameter van rol papier	170 mm
Formaat mediakern	Interne diameter van rolkern: 2 inch/3 inch
Aanbevolen gebied van marges	Rol papier: bovenkant: 20 mm, onderkant: 3 mm, zijkant: 3 mm Los vel: bovenkant: 20 mm, onderkant: 20 mm, zijkant: 3 mm

Printbaar gebied van marges

Rol papier: bovenkant: 3 mm, onderkant: 3 mm, zijkant: 3 mm
Rol papier (randloos): bovenkant: 0 mm, onderkant: 0 mm, zijkant: 0 mm

Media-invoercapaciteit

Los vel: bovenkant: 3 mm, onderkant: 12,7 mm, zijkant: 3 mm
Rol papier: twee rollen. Automatisch overschakelen is mogelijk
Rol papier, losse vellen: handmatig schakelen is mogelijk
Losse vellen: 1 vel

Opvang van media-uitvoer

Media kan met behulp van de take-up unit met het geprinte oppervlak naar binnen of naar buiten worden opgerold.

Breedte zonder witrاند (alleen rollen)

[Aanbevolen] 515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 1030 mm (JIS B0), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10 inch, 14 inch, 17 inch, 24 inch, 36 inch, 42 inch, 44 inch
[Bedrukbaar] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 364 mm (JIS B3/B4), 420 mm (ISO A2), 6 inch, 8 inch, 12 inch, 15 inch, 16 inch, 18 inch, 20 inch, 22 inch, 30 inch, 34 inch, 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm, 1000 mm
In andere gevallen dan hierboven beschreven, wordt het maken van prints zonder witrاند alleen ondersteund op papierrollen zoals aangegeven door de gebruiker

Maximaal aantal geleverde prints

Standaardpositie: 1 vel
Liggende positie: A2 liggend, glanzend papier minder dan 10 vel, gecoat papier minder dan 20 vel
(geldt niet voor sterk gekruld papier)

VOEDING EN GEBRUIKSEISEN

Voeding

AC 100-240 V (50-60 Hz)

Vermogenverbruik

In gebruik: 94 W of minder
Slaapstand: 2,2 W of minder
Standaardinstelling voor tijd tot slaapstand: ca. 5 minuten
Uitgeschakeld: 0,1 W of minder

Gebruiksomgeving

Temperatuur: 15-30 °C, vochtigheidsgraad: 10-80% relatieve vochtigheid (geen condensatie)

Geluidsintensiteit (Voeding/druk)

In bedrijf: ca. 49 dB (A) (gemeten op basis van ISO 7779 glanzend fotopapier HG/standaard/42 inch)
Stand-by: 35 dB (A) of minder
In gebruik: 6,6 bel of minder (gemeten op basis van ISO 7779 glanzend fotopapier HG/standaard/42 inch)

Voorschriften

Milieu-certificeringen

CE-markering, UKCA-markering
CB-certificering, EPEAT GOLD²

AFMETINGEN EN GEWICHT

Fysieke afmetingen en gewicht

b x d x h
Hoofdeenheid + onderstel
1593 x 984 x 1168 mm (opvangmand open)
1593 x 766 x 1168 mm (opvangmand dicht)
122 kg (inclusief rolhouderset, exclusief inkt en printkop)

Afmetingen en gewicht met verpakking

Printer (hoofdeenheid met pallet): 1820 x 915 x 1042 mm, 181 kg
Roleenheid: 1727 x 562 x 461 mm, 33 kg

MEEGELIVERD

Inhoud van de doos:

Printer, printerstandaard, 1 printkop, voedingskabel, 1 set startinktanks, installatiehandleiding, folder over veiligheid/standaardomgeving, blad LFP EUR-adres, document met belangrijke informatie, installatiehandleiding printerstandaard, informatie over PosterArtist WEB

Meegeleverde software

Software vanaf internet te downloaden

OPTIES

Optionele items

2/3 inch rolhouder: RH2-46
Roleenheid: RU-43

CONSUMABLES

Door de gebruiker te vervangen

Inkttank: MBK/Oranje: PFI-2100 (160 ml)/PFI-2300 (330 ml)/PFI-2700 (700 ml)
Overige: PFI-3100 (160 ml)/PFI-3300 (330 ml)/PFI-3700 (700 ml)
Printkop: PF-10
Snijsmes: CT-07
Onderhoudscassette: MC-30

¹ Raadpleeg de gebruikershandleiding voor informatie over het activeren/deactiveren van het wireless LAN
² EPEAT Gold-registratie in de VS

Disclaimer

Sommige afbeeldingen worden gesimuleerd om de reproductie duidelijker te maken. Alle gegevens zijn gebaseerd op de standaardtestmethoden van Canon. Deze folder en de specificaties van het product zijn samengesteld voordat het product op de markt kwam. De uiteindelijke specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. * en *: Alle bedrijfs- en/of productnamen zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve fabrikanten in hun markten en/of landen.

Canon raadt u aan Canon-media te gebruiken voor de beste resultaten. Controleer de lijst met compatibele media (papier) om te zien welke soorten papier/media worden aanbevolen.

