



imagePROGRAF TM-240 MFP Lm24

PERFORMANCE REIMAGINED

Geniet van betere prestaties met een duurzame 24-inch multifunctionele printer met minder operationeel geluid, intuïtieve functionaliteit hoge printkwaliteit met scherpe, heldere lijnen en levendige rode kleuren - perfect voor opvallende CAD-tekeningen en marketingmateriaal. Geïntegreerde scanfunctionaliteit met speciale software verhoogt de productiviteit en print- en scansnelheid, wat zorgt voor een naadloze workflow.

- **Geïntegreerde functionaliteit**
Print en scan naadloos met een gebruiksvriendelijk multitaskingapparaat, met een 3-inch touchscreen op de scanner en speciale software voor parallele verwerking met gelijktijdig printen en scannen.
- **Betrouwbare productie**
Productiviteit waar u op kunt rekenen, met betrouwbare prestaties, snellere verwerkingstijd en een snelle terugkeer uit de slaapstand. Bespaar tijd bij het bijsnijden van overtollige marges met Printen zonder witrand voor aflopende afbeeldingen van elk formaat, rechtstreeks uit het apparaat.
- **Verbeterde professionele kwaliteit**
De nieuwe magenta inkt produceert briljanter rood en verbeteringen voor stabiele afbeeldingen zorgen voor scherpere lijnen. Print levendige en nauwkeurige CAD-tekeningen, posters, educatieve materialen en meer.
- **Intuïtieve functies**
Praktisch ontwerp met een 4,3-inch touchscreen op de printer met intuïtieve instructies en belangrijke informatie, zoals mediatype, resterende hoeveelheid materiaal en resterende hoeveelheid inkt. De papierrol kan eenvoudig worden vervangen dankzij de klep met vlakke bovenkant.

Canon

TECHNISCHE SPECIFICATIES

imagePROGRAF TM-240 MFP Lm24

SCANTECHNOLOGIE

Scantechnologie	SingleSensor met verlichting met meerdere LED's
Maximale presolutie (dpi)	600 dpi.
Scansnelheid	KOPIËREN 300/300 dpi Concept = 1 ips kleur, 3 ips zwart-wit 300/600 dpi Standaard = 1 ips kleur, 3 ips zwart-wit 600/600 dpi Best = 0,5 ips kleur, 1,5 ips zwart-wit SCANNEN 200 dpi Concept = 1 ips kleur, 3 ips zwart-wit 300 dpi Standaard = 0,5 ips kleur, 1,5 ips zwart-wit 600 dpi Best = 0,33 ips kleur, 1 ips zwart-wit
Scanmodi	Scannen naar USB - RGB/grijsstinten/ZW, TIFF (geen ScanApp) Scannen naar USB - RGB/grijsstinten/ZW, JPG, PDF, PDF/A, M-PDF (ScanApp beschikbaar) Scannen naar pc - RGB/grijsstinten/ZW, TIFF, JPEG, PDF, PDF/A, TiffG4, M-PDF Kopiëren - RGB/grijsstinten/ZW Kopiëren en archiveren (combinatie van 'Kopiëren' en 'Scannen naar pc' hierboven). Cloudconnectiviteit wordt gerealiseerd via een verbinding met Canon Direct Print & Share. PRINT door gebruik van Canon' Direct Print & Share.
Papierbaan	Afdrukkzijde naar boven, uitvoer aan de achterkant. Documenttransport alleen naar voren Documentterugvoerder(en) inbegrepen
Maximale scanbreedte	609,6 mm (24 inch)
Maximale scanbreedte	157,4 mm (6,2 inch)
Maximale documentbreedte	660,4 mm (26 inch)
Maximale scanlengte	2.768 mm (109 inch)
Documentdikte	Ontworpen om Canon iPF-printer CAD-papier te scannen. Min = 0,07 mm Max = 0,8 mm
Nauwkeurigheid scans	Nauwkeurigheid 0,2% +/-1 pixel
Interface USB	USB2, 128GB FAT32.
Scannen naar netwerk	ScanApp - Stelt scandirectory in. Minimum pc-specificatie: • Windows 7/8/10 - 32-bits. • 100 Mbs Ethernet. • Intel Celeron-, Core-Duo-, Core-2-Duo- of 2,8 Ghz Hyper-Threading- (HT) of AMD Dual Core-processors • 2 GB RAM • High-speed 7200 rpm Serial ATA (SATA) HDD met minimaal 2 GB vrije ruimte voor applicaties en 20 GB ruimte voor afbeeldingen. Aanbevolen pc-specificatie: • Windows 7/8/10 - 64-bits. • GB Ethernet. • Intel i3, i5 of i7-processors • 4 GB RAM • High-speed 7200 rpm Serial ATA (SATA) HDD met minimaal 2 GB vrije ruimte voor applicaties en 20 GB ruimte voor afbeeldingen.
Talen	ScanApp Engels/Frans/Duits/Italiaans/Spaans/Vereenvoudigd Chinees/Traditioneel Chinees/Koreans/Russisch/Portugees/Japans/Tsjechisch/Pool
Bedieningspaneel	3 inch touchscreen
Gewicht scanner	5,28 kg zonder documentterugvoerder
Afmetingen (B x D x L)	Breedte: 935 mm, hoogte: 131 mm Diepte: Zonder documentterugvoerder - Papierlade ingeklapt: 146 mm Zonder documentterugvoerder - Papierlade vlak: 193 mm Met documentterugvoerder - Papierlade ingeklapt: 206 mm Met documentterugvoerder - Papierlade vlak: 253 mm
Naleving	Europa: CE-markering, Andere landen: CB-certificering
Inhoud van de doos:	Lm24-scanner Montagebeugels printer, bevestigingen en 3-mm gereedschap 2 voetjes voor gebruik op bureau 2 papierredegeleiders 1 retourgeleider Kalibratiedoel CD met ScanApp-software en PDF-documentatie: Gebruikershandleiding per taal en beknopte installatiehandleiding Lm24-scanner. Beknopte installatiehandleiding Lm24-scanner. Ethernet-kabel (2 meter) Voeding Regionaal - netsnoer(en) (2 meter)
PRINTERTECHNOLOGIE	
Printertype	5 kleuren 24 inch
Printtechnologie	Canon Bubblejet on Demand 6-kleuren, geïntegreerd type (6 chips per printkop x 1 printkop)
Printresolutie	2400 x 1200 dpi
Aantal spuitopeningen	Totaal: 15.360 spuitopeningen MBK: 5.120 spuitopeningen BK, C, M, Y: 2.560 spuitopeningen per kleur
Lijnnauwkeurigheid	±0,1% of minder Gebruikersaanpassingen noodzakelijk. Printomgeving en media moeten overeenstemmen met de omgeving en media die voor de aanpassingen worden gebruikt.
Pitch van spuitopeningen	1200 dpi x 2 lijnen
Grootte inktdruppels	minimaal 5 pl per kleur
Inktcapaciteit	Gebundelde starterset inkt: 300 ml (80 ml voor MBK, 55 ml x 4 voor BK, C, M, Y) Standaard inkt: 55 ml (MBK, BK, C, M, Y)
Inktype	Pigmentinkt: 5 kleuren (MBK/BK/C/M/Y)
Compatibiliteit besturingssystemen	32-bits: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64-bits: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022 Apple Macintosh: macOS 10.15.7-macOS 13

Andere ondersteunde protocollen voor het indienen van taken

Printertalen

Standaardinterfaces

GEHEUGEN

Standaardgeheugen

PRINTSNELHEID

CAD-tekening

Normaal papier (A1):

Poster

Normaal papier (A1):

Zwaar gecoat papier (A1)

MEDIAVERWERKING

Media-invoer en -uitvoer

Mediabreedte

Mediadikte

Minimale printbare lengte

Maximale printbare lengte

Maximale diameter van rol papier

Formaat mediakern

Aanbevolen gebied van marges

Printbaar gebied van marges

Media-invoercapaciteit

Opvang van media-uitvoer

Breedte zonder witrand (alleen rollen)

Maximaal aantal geleverde prints

MEEGELEVERD

Inhoud van de doos:

Meegeleverde software

OPTIES

Optionele items

CONSUMABLES

Door de gebruiker te vervangen

Disclaimer

Sommige afbeeldingen worden gesimuleerd om de reproductie duidelijker te maken. Alle gegevens zijn gebaseerd op de standaardtestmethoden van Canon. Deze folder en de specificaties van het product zijn samengesteld voordat het product op de markt kwam. De uiteindelijke specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.™ en ® Alle bedrijfs- en/of productnamen zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve fabrikanten in hun markten en/of landen.

Canon raadt u aan Canon-media te gebruiken voor de beste resultaten. Controleer de lijst met compatibele media (papier) om te zien welke soorten papier/media worden aanbevolen.

Apple AirPrint

HP-GL/2, HP RTL, JPEG (Versie JFIF 1.02), CALS G4 (indiening alleen via FTP)

USB A-poort: n.v.t.
USB B-poort: Hi-Speed USB
Ethernet: IEEE802.3ab (1000base-T), IEEE802.3u (100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T)
Wireless LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b
*Raadpleeg de gebruikershandleiding voor informatie over het activeren/deactiveren van het wireless LAN

2 GB
Uitbreidingsleuf: nee

0:23 (Fast Economy)
0:25 (Snel)
0:51 (Standaard)

0:25 (Fast Economy)
0:25 (Snel)
0:49 (Standaard)

0:56 (snel)
1:45 (Standaard)

Rol papier: één rol, invoer aan de bovenzijde, uitvoer aan de voorzijde
Losse vellen: invoer aan bovenzijde, uitvoer aan voorzijde (handmatige invoer met vergrendelingshendel voor media)

Rol papier: 203,2 - 610 mm
Los vel: 210 - 610 mm

Rol/vel: 0,07 - 0,8 mm

Rol papier: 203,2 mm
Los vel: 279,4 mm

Rol papier: 18 mm (lengte varieert, afhankelijk van besturingssysteem en toepassing)
Los vel: 1,6 mm

150 mm

Interne diameter van rolkern: 2 inch / 3 inch (optioneel)

Rol papier: bovenkant: 20 mm, onderkant: 3 mm, zijkant: 3 mm
Losse vellen (Apple AirPrint): bovenkant: 20 mm, onderkant: 31 mm, zijkant: 3 mm

Los vel (overig): bovenkant: 20 mm, onderkant: 20 mm, zijkant: 3 mm

Rol: bovenkant: 3 mm, onderkant: 3 mm, zijkant: 3 mm
Rol papier (randloos): bovenkant: 0 mm, onderkant: 0 mm, zijkant: 0 mm

Losse vellen (Apple AirPrint): bovenkant: 3 mm, onderkant: 12,7 mm
Zijkant: 3 mm
Los vel (overig): bovenkant: 3 mm, onderkant: 20 mm, zijkant: 3 mm

Papierrol: één rol
Losse vellen: 1 vel

N.v.t.

[Aanbevolen] 515 mm (JIS B2), 594 mm (ISO A1), 10 inch, 14 inch, 17 inch, 24 inch

[Printbaar] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 515 mm (JIS B3), 8", 12", 15", 16", 18", 20", 22", 300 mm, 500 mm, 600 mm

In andere gevallen dan hierboven beschreven, wordt het maken van prints zonder witrand alleen ondersteund op papierrollen zoals aangegeven door de gebruiker

Standaard positie - 1 vel

Printer, 1 printkop, voedingskabel, 1 set startinktanks, installatiehandleiding, folder over veiligheid/standaardomgeving, blad LFP Eur-adres, document met belangrijke informatie, informatie over PosterArtist WEB

Software vanaf internet te downloaden

Opvangbak standaard (eenvoudige opvangbak): SD-24
2/3 inch rolhouder: RH2-28

Houder voor IC-kaartlezer: RA-02

Inkttank: M: PFI-031 (55 ml), MBK/BK/C/Y: PFI-030 (55 ml)
Printkop: PF-06
Snijmes: CT-08

Onderhoudscassette: MC-31

