



imagePROGRAF TM-340 MFP Lm36

PERFORMANCE REIMAGINED

Geniet van betere prestaties met een duurzame 36-inch multifunctionele printer met minder operationeel geluid, intuïtieve functionaliteit hoge printkwaliteit met scherpe, heldere lijnen en levendige rode kleuren - perfect voor opvallende CAD-tekeningen en marketingmateriaal. Geïntegreerde scanfunctionaliteit met speciale software verhoogt de productiviteit en print- en scansnelheid, wat zorgt voor een naadloze workflow.

- **Geïntegreerde functionaliteit**

Print en scan naadloos met een gebruiksvriendelijk multitaskingapparaat, met een 3-inch touchscreen op de scanner en speciale software voor parallele verwerking met gelijktijdig printen en scannen.

- **Verbeterde professionele kwaliteit**

De nieuwe magenta inkt produceert briljanter rood en verbeteringen voor stabiele afbeeldingen zorgen voor scherpere lijnen. Print levendige en nauwkeurige CAD-tekeningen, posters, educatieve materialen en meer.

- **Betrouwbare productie**

Productiviteit waar u op kunt rekenen, met betrouwbare prestaties, snellere verwerkingstijd en een snelle terugkeer uit de slaapstand. Bespaar tijd bij het bijsnijden van overtollige marges met Printen zonder witrand voor aflopende afbeeldingen van elk formaat, rechtstreeks uit het apparaat.

- **Intuïtieve functies**

Praktisch ontwerp met een 4,3-inch touchscreen op de printer met intuïtieve instructies en belangrijke informatie, zoals mediatype, resterende hoeveelheid materiaal en resterende hoeveelheid inkt. De papierrol kan eenvoudig worden vervangen dankzij de klep met vlakke bovenkant.

Canon

TECHNISCHE SPECIFICATIES

imagePROGRAF TM-340 MFP Lm36

SCANNERTECHNOLOGIE

Scantechnologie

Maximale resolutie (dpi)

Scansnelheid

Enkele sensor met meerdere LED-lampjes

600 dpi

KOPIËREN

300/300 dpi Concept = 1 ips kleur, 3 ips zwart-wit
300/600 dpi Standaard = 1 ips kleur, 3 ips zwart-wit
600/600 dpi Best = 0,5 ips kleur, 1,5 ips zwart-wit

SCANNEN

200 dpi Concept = 1 ips kleur, 3 ips zwart-wit
300 dpi Standaard = 0,5 ips kleur, 1,5 ips zwart-wit
600 dpi Best = 0,33 ips kleur, 1 ips zwart-wit

Scanmodi

Scannen naar USB - RGB/grijstinten/ZW, TIFF (geen ScanApp)
Scannen naar USB - RGB/grijstinten/ZW, JPG, PDF, PDF/A, M-PDF (ScanApp beschikbaar)
Scannen naar pc - RGB/grijstinten/ZW, TIFF, JPEG, PDF, PDF/A, TIFFG4, M-PDF
Kopiëren - RGB/grijstinten/ZW
Kopiëren en archiveren (combinatie van 'Kopiëren' en 'Scannen naar pc' hierboven). Cloudconnectiviteit via een verbinding met Canon Direct Print & Share. PRINT door gebruik van Canon' Direct Print & Share.

Papierbaan

Afdrukzijde naar boven, uitvoer aan de achterkant.
Documenttransport alleen naar voren
Documentterugvoer(en) inbegrepen

Maximale scanbreedte

914,4 mm (36 inch)

Maximale scanbreedte

152,4 mm (6 inch)

Maximale documentbreedte

965,2 mm (38 inch)

Maximale scanlengte

2.768 mm (109 inch)

Documentdikte

Ontworpen om Canon iPF-printer CAD-papier te scannen.
Min = 0,07 mm
Max = 0,8 mm

Nauwkeurigheid scans

Nauwkeurigheid 0,2% +/-1 pixel

Interface USB

USB2, 128GB FAT32.

Scannen naar netwerk

ScanApp - Stelt scandirectory in.
Minimum pc-specificatie: • Windows 7/8/10 - 32-bits.
• 100 Mbs Ethernet. • Intel Celeron-, Core-Duo-, Core-2-Duo- of 2,8 Ghz Hyper-Threading- (HT) of AMD Dual Core-processors
• 2 GB RAM • High-speed 7200 rpm Serial ATA (SATA) HDD met minimaal 2 GB vrije ruimte voor applicaties en 20 GB ruimte voor afbeeldingen.
Aanbevolen pc-specificatie: • Windows 7/8/10 - 64-bits.
• GB Ethernet. • Intel i3, i5 of i7-processors • 4 GB RAM
• High-speed 7200 rpm Serial ATA (SATA) HDD met minimaal 2 GB vrije ruimte voor applicaties en 20 GB ruimte voor afbeeldingen.

Talen

ScanApp
Engels/Frans/Duits/Italiaans/Spaans/Vereenvoudigd Chinees/
Traditioneel Chinees/Koreaans/Russisch/Portugees/Japans/
Tsjechisch/Pools

Bedieningspaneel

3 inch touchscreen

Gewicht scanner

6,56 kg zonder documentterugvoer

Afmetingen (b x d x l)

Breedte: 1238 mm, hoogte: 131 mm
Diepte:
Zonder documentterugvoer - Papierlade ingeklapt: 146 mm
Zonder documentterugvoer - Papierlade vlak: 193 mm
Met documentterugvoer - Papierlade ingeklapt: 206 mm
Met documentterugvoer - Papierlade vlak: 253 mm

Naleving

Europa: CE-markering, Andere landen: CB-certificering

Inhoud van de doos

Lm36-scanner
Montagebeugels printer, bevestigingen en 3-mm gereedschap
2 voetjes voor gebruik op bureau
2 papierandleiders
3 retourgeleiders
Kalibratiedoel
CD met ScanApp-software en PDF-documentatie:
Gebruikershandleiding per taal en beknopte installatiehandleiding
Lm36-scanner. Beknopte installatiehandleiding Lm36-scanner.
Ethernetkabel (2 meter) Voor regio geschikte voeding, netsnoer(en) (2 meter)

PRINTERTECHNOLOGIE

Printertype

5-kleuren 36-inch

Printtechnologie

Canon Bubblejet on Demand 6-kleuren, geïntegreerd type (6 chips per printkop x 1 printkop)

Printresolutie

2400 x 1200 dpi

Aantal spuitopeningen

Totaal: 15.360 spuitopeningen MBK: 5.120 spuitopeningen BK, C, M, Y: 2.560 spuitopeningen per kleur

Lijnnauwkeurigheid

±0,1% of minder
Gebruikersaanpassingen noodzakelijk. Printomgeving en media moeten overeenstemmen met de omgeving en media die voor de aanpassingen worden gebruikt.

Pitch van spuitopeningen

1200 dpi x 2 lijnen

Grootte inktdruppels

minimaal 5 pl per kleur

Inktcapaciteit

Meegeleverde inktstarterset: 300 ml (80 ml voor MBK, 55 ml x 4 voor BK, C, M, Y)
Standaard inkt: 55 ml (MBK, BK, C, M, Y)

Inkttype

Pigmentinkt: 5 kleuren (MBK/BK/C/M/Y)

Compatibiliteit besturingssystemen

32-bits: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022
Apple Macintosh: macOS 10.15.7-macOS 13

Andere ondersteunde taal indieningsprotocol

Apple AirPrint

Printertalen

HP-GL/2, HP RTL, JPEG (Ver. JFIF 1.02), CALS G4 (indiening alleen via FTP)

Standaardinterfaces

USB A-poort: n.v.t.
USB B-poort: Hi-Speed USB
Ethernet: IEEE802.3ab (1000base-T), IEEE802.3u (100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T)
Wireless LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b

*Raadpleeg de gebruikershandleiding voor informatie over het activeren/deactiveren van het wireless LAN

GEHEUGEN

Standaardgeheugen

2 GB
Uitbreidingsleuf: nee

Harde schijf

N.v.t.

PRINTSNELHEID

CAD-tekening

Normaal papier (A1):

0:21 (Modus Fast Economy), 2,7 ppm

Normaal papier (A0):

0:41 (Fast Economy)
0:42 (Fast)
1:25 (Standaard)

Poster

Normaal papier (A0):

0:43 (Fast Economy)
0:43 (snel)
1:25 (Standaard)

Zwaar gecoat papier (A0)

1:42 (Snel)
3:10 (Standaard)

MEDIAVERWERKING

Media-invoer en -uitvoer

Rol papier: één rol, invoer aan de bovenzijde, uitvoer aan de voorzijde
Losse vellen: invoer aan bovenzijde, uitvoer aan voorzijde (handmatige invoer met vergrendelingshendel voor media)

Mediabreedte

Rol papier: 203,2 - 917 mm
Los vel: 210 - 917 mm

Mediadikte

Rol/vel: 0,07 - 0,8 mm

Minimale printbare lengte

Rol papier: 203,2 mm
Los vel: 279,4 mm

Maximale printbare lengte

Rol papier: 18 m (lengte varieert, afhankelijk van besturingssysteem en toepassing)
Los vel: 1,6 m

Maximale diameter van rol papier

150 mm

Formaat mediakern

Interne diameter van rollern: 2 inch / 3 inch (optioneel)

Aanbevolen gebied van marges

Rol papier: bovenkant: 20 mm, onderkant: 3 mm, zijkant: 3 mm
Losse vellen (Apple AirPrint): bovenkant: 20 mm, onderkant: 31 mm, zijkant: 3 mm
Los vel (overig): bovenkant: 20 mm, onderkant: 20 mm, zijkant: 3 mm

Printbaar gebied van marges

Rol: bovenkant: 3 mm, onderkant: 3 mm, zijkant: 3 mm
Rol papier (zonder witrans): bovenkant: 0 mm, onderkant: 0 mm, zijkant: 0 mm
Losse vellen (Apple AirPrint): bovenkant: 3 mm, onderkant: 12,7 mm, zijkant: 3 mm
Los vel (overig): bovenkant: 3 mm, onderkant: 20 mm, zijkant: 3 mm

Media-invoercapaciteit

Papierrol: één rol
Losse vellen: 1 vel

Breedte zonder witrans (alleen rollen)

[Aanbevolen] 515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10 inch, 14 inch, 17 inch, 24 inch, 36 inch
[Printbaar] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 515 mm (JIS B3), 8", 12", 15", 16", 18", 20", 22", 30", 34", 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm

In andere gevallen dan hierboven beschreven, wordt het maken van prints zonder witrans alleen ondersteund op papierrollen zoals aangegeven door de gebruiker

Maximaal aantal geleverde prints

Standaard positie - 1 vel

MEEGELEVERD

Inhoud van de doos

Printer, printerstandaard, 1 printkop, voedingskabel, 1 set startinktanks, installatiehandleiding, folder over veiligheid/standaardomgeving, blad LFP Eur-adres, document met belangrijke informatie, installatiehandleiding printerstandaard, informatie over PosterArtist WEB

Meegeleverde software

Software vanaf internet te downloaden

OPTIES

Optionele items

2/3-inch rolhouder: RH2-35
Houder voor IC-kaartlezer: RA-02

CONSUMABLES

Door de gebruiker te vervangen

Inkttank: M: PFI-031 (55 ml), MBK/BK/C/Y: PFI-030 (55 ml)
Printkop: PF-06
Snijmes: CT-08
Onderhoudscassette: MC-31

Disclaimer

Sommige afbeeldingen worden gesimuleerd om de reproductie duidelijker te maken. Alle gegevens zijn gebaseerd op de standaardtestmethoden van Canon. Deze folder en de specificaties van het product zijn samengesteld voordat het product op de markt kwam. Definitieve specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd." en ": alle bedrijfs- en/of productnamen zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van de respectieve fabrikanten in hun markten en/of landen.

Canon raadt u aan Canon-media te gebruiken voor de beste resultaten. Controleer de lijst met compatibele media (papier) om te zien welke soorten papier/media worden aanbevolen.

