



imagePROGRAF TM-340

PERFORMANCE REIMAGINED

Ervaar printprestaties van ongekend niveau, met de duurzame 36-inch imagePROGRAF TM-340, voor printen met minder geluid, meer intuïtieve functies en geweldige beeldkwaliteit. Produceer probleemloos scherpe lijnen en levendige rode kleuren, voor opvallende marketingmaterialen en nauwkeurige CAD-prints voor AEC-kantoren, detailhandel en onderwijs.

- **Verbeterde professionele kwaliteit**
De nieuwe magenta inkt produceert briljanter rood en verbeteringen voor stabiele afbeeldingen zorgen voor scherpere lijnen. Print levendige en nauwkeurige CAD-tekeningen, posters, educatieve materialen en meer
- **Betrouwbare productie**
Productiviteit waarop u kunt rekenen, met betrouwbare prestaties, een snellere verwerkingstijd, en een snelle terugkeer uit de slaapstand. Bespaar tijd op het bijnijden van overtollige marges met prints zonder witrand – voor afbeeldingen met volledige kleurdoorloop op elk gewenst formaat, rechtstreeks uit de printer
- **Intuïtieve functies**
Functioneel ontwerp met het 4,3-inch touchscreenpaneel dat intuïtieve instructies weergeeft plus belangrijke informatie zoals materiaalsoort, resterend materiaal en inkt. Rollen papier kunnen eenvoudig worden vervangen via de klep met vlakke bovenkant
- **Verhoogde duurzaamheid**
Milieuvriendelijk apparaat met EPEAT Gold*-classificering, met laag energieverbruik, energiebesparing tijdens stand-by, en verpakking zonder polystyreenschuim. De printer maakt minder geluid en is daardoor ideaal voor stille kantoren

*EPEAT Gold-registratie in de VS

Canon

TECHNISCHE SPECIFICATIES

imagePROGRAF TM-340

PRINTERTECHNOLOGIE		Breedte voor printen zonder witrand (alleen rol)	[Aanbevolen] 515mm (JIS B2), 728mm (JIS B1), 594mm (ISO A1), 841mm (ISO A0), 10 inch, 14 inch, 17 inch, 24 inch, 36 inch [Printbaar] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 515 mm (JIS B3), 8 inch, 12 inch, 15 inch, 16 inch, 18 inch, 20 inch, 22 inch, 30 inch, 34 inch, 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm Anders dan hierboven wordt printen zonder witrand alleen ondersteund voor rollen papier (door gebruiker in te stellen) Standaardpositie: 1 vel
Printertype	5-kleuren 36-inch	Maximaal aantal geleverde prints	
Printtechnologie	Canon Bubblejet on Demand 6-kleuren, geïntegreerd type (6 chips per printkop x 1 printkop)	VOEDING EN GEBRUIKSEISEN	
Printresolutie	2400 x 1200 dpi	Voeding	AC 100-240 V (50-60 Hz)
Aantal spuitopeningen	Totaal: 15.360 spuitopeningen MBK: 5.120 spuitopeningen BK, C, M, Y: 2.560 spuitopeningen per kleur	Vermogenverbruik	In gebruik: 65W of minder Slaapstand: 2,2 W of minder Standaardinstelling voor tijd tot slaapstand: ca. 5 minuten Uitgeschakeld: 0,1W of minder
Lijnnauwkeurigheid	±0,1% of minder Gebruikersaanpassingen noodzakelijk. Printomgeving en media moeten overeenstemmen met de omgeving en media die voor de aanpassingen worden gebruikt.	Gebrieksomgeving	Temperatuur: 15-30 C, luchtvochtigheid: 10-80% RV (geen condensatie)
Pitch van spuitopeningen	1200 dpi x 2 lijnen	Geluidsintensiteit (Voeding/druk)	In bedrijf: ca. 39 dB (A) (standaard normaal papier, standaardmodus, lijntekening/tekstmodus) (Gemeten op basis van ISO-norm 7779) Stand-by: 35 dB (A) of minder In bedrijf: 60 dB (A) of minder (standaard normaal papier, standaardmodus, lijntekening/tekstmodus) (Gemeten op basis van ISO-norm 7779)
Grootte inktdruppels	minimaal 5 pl per kleur	Voorschriften	CE-markering, UKCA-markering
Inktcapaciteit	Meegeleverde inktstarterset: 300 ml (80 ml voor MBK, 55 ml x 4 voor BK, C, M, Y) Standaard inkt: 55 ml ((MBK, BK, C, M, Y) Pigmentinkt: 5 kleuren (MBK/BK/C/M/Y)	Milieucertificeringen	CB-certificering, EPEAT GOLD ¹
Inktype	32-bits: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64-bits: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022 Apple Macintosh: macOS 10.15.7-macOS 13	AFMETINGEN EN GEWICHT	
Compatibiliteit besturingssystemen	Apple AirPrint	Fysieke afmetingen en gewicht	b x d x h Hoofdeenheid met standaard 1.285 x 868 x 1.060 mm (Bedieningspaneel niet omhoog gekanteld/opvangbak geopend) 1.285 x 756 x 1.060 mm (Bedieningspaneel niet omhoog gekanteld/opvangbak gesloten) 59,2 kg (inclusief rolhouder; exclusief inkt en printkop) Printer (hoofdeenheid met standaard en pallet): 1.462 x 912 x 801 mm, 100 kg
Andere ondersteunde protocollen voor het indienen van taken	HP-GL/2, HP RTL, JPEG (versie JFIF 1.02), CALS G4 (indiening alleen via FTP)	Afmetingen en gewicht met verpakking	
Printertalen	USB A-poort: n.v.t. USB B-poort: Hi-Speed USB Ethernet: IEEE802.3ab (100base-T), IEEE802.3u (100base-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T) Wireless LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b	MEEGELEVERD	
Standaardinterfaces	*Raadpleeg de gebruikershandleiding voor informatie over het activeren/deactiveren van het wireless LAN	Inhoud van de doos:	Printer, printerstandaard, 1 printkop, netsnoer, 1 set starterinktanks, installatiegids, folder over veiligheid/standaardomgeving, EUR adresblad LFP, blad met belangrijke informatie, installatiegids printerstandaard voor stapelen, kennisgeving PosterArtist WEB Software vanaf internet te downloaden
GEHEUGEN		OPTIONEEL	
Standaardgeheugen	2 GB Uitbreidingsleuf: nee	Optionele items	2/3-inch rolhouder: RH-235 IC-kaartlezerhouder: RA-02
PRINTSNELHEID		CONSUMABLES	
CAD-tekening		Door de gebruiker te vervangen	Inkttank: M: PFI-031 (55 ml), MBK/BK/C/Y: PFI-030 (55 ml) Printkop: PF-06 Snijmes: CT-08 Onderhoudscassette: MC-31
Normaal papier (A1)	0:21 (Modus Fast Economy), 2,7 ppm		
Normaal papier (A0)	0:41 (Modus Fast Economy) 0:42 (Fast) 1:25 (Standaard)		
Poster			
Normaal papier (A0)	0:43 (Modus Fast Economy) 0:43 (Fast) 1:25 (Standaard)		
Zwaar gecoat papier (A0)	1:42 (Snel) 3:10 (Standaard)		
MEDIAVERWERKING			
Media-invoer en -uitvoer	Rol papier: één rol, invoer aan de bovenzijde, uitvoer aan de voorzijde Losse vellen: invoer aan bovenzijde, uitvoer aan voorzijde (handmatige invoer met vergrendelingshendel voor media)		
Mediabreedte	Rol papier: 203,2 - 917 mm Losse vellen: 210 - 917 mm		
Mediadikte	Rol/vel: 0,07 - 0,8 mm		
Minimale printbare lengte	Rol papier: 203,2 mm Los vel: 279,4 mm		
Maximale printbare lengte	Rol papier: 18 m (lengte varieert, afhankelijk van besturingssysteem en toepassing) Los vel: 1,6 m		
Maximale diameter van rol papier	150 mm		
Formaat mediakern	Interne diameter van rollen: 2 inch/3 inch (optioneel)		
Aanbevolen gebied van marges	Rol papier: bovenkant: 20 mm, onderkant: 3 mm, zijkant: 3 mm Losse vellen (AppleAirPrint): bovenkant: 20 mm, onderkant: 31 mm, zijkant: 3 mm Losse vellen (Overige): bovenkant: 20 mm, onderkant: 20 mm, zijkant: 3 mm		
Printbaar gebied van marges	Rol papier: bovenkant: 3 mm, onderkant: 3 mm, zijkant: 3 mm Rol papier (zonder witrand): bovenkant: 0 mm, onderkant: 0 mm, zijkant: 0 mm Losse vellen (AppleAirPrint): bovenkant: 3 mm, onderkant: 12,7 mm, zijkant: 3 mm Losse vellen (Overige): bovenkant: 3 mm, onderkant: 20 mm, zijkant: 3 mm		
Media-invoercapaciteit	Papierrol: één rol Losse vellen: 1 vel		

¹ EPEAT Gold-registratie in de VS

Disclaimer

Sommige afbeeldingen worden gesimuleerd om de reproductie duidelijker te maken. Alle gegevens zijn gebaseerd op de standaardtestmethoden van Canon. Deze folder en de specificaties van het product zijn samengesteld voordat het product op de markt kwam. De uiteindelijke specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. TM en [®]: Alle bedrijfs- en/of productnamen zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve fabrikanten in hun markten en/of landen.

Canon raadt u aan Canon-media te gebruiken voor de beste resultaten. Controleer de lijst met compatibele media (papier) om te zien welke soorten papier/media worden aanbevolen.

