

# imagePROGRAF PRO-2100

## PRINTS VAN HOGE KWALITEIT MET GEAVANCEERDE BEELDVERWERKING

Een 24-inch printer die prints van hoge kwaliteit levert voor de grafische sector, kunstenaars, kunstfotografen en printshops, in een compact formaat.



- **Printen met een wachtwoord**  
Stel printmachtigingen en individuele wachtwoorden in om de toegang te beperken en de beveiliging te verbeteren
- **Automatische processen**  
Slimme mediaverwerking detecteert automatisch het mediumtype en schat de hoeveelheid resterende media in
- **Softwareoplossingen**  
Met de functie Professional Print kunt u op het scherm proefdrukken, layoutfuncties en patroonprints maken
- **Gebruiksefficiëntie**  
Werk productiever door instellingen voor routinetaken op te slaan op een individueel niveau
- **Printen zonder witrand**  
Print afbeeldingen van verschillende formaten zonder rand vanaf één rolformaat, met een hoge nauwkeurigheid voor het aanpassen van de marge

### PRODUCTASSORTIMENT



ImagePROGRAF PRO-2100



ImagePROGRAF PRO-4100



ImagePROGRAF PRO-6100

**Canon**

---

# TECHNISCHE SPECIFICATIES

# imagePROGRAF PRO-2100

## TECHNOLOGIE

Printertype	12-kleuren 24 inch / 610 mm
Printtechnologie	Canon BubbleJet on Demand 12-kleuren, geïntegreerd type (12 chips per printkop x 1 printkop)
Printresolutie	2.400 x 1.200 dpi
Aantal spuitopeningen	18.432 spuitopeningen (1.536 spuitopeningen x 12 kleuren)
Lijnnauwkeurigheid	±0,1% of minder Gebruikersaanpassingen noodzakelijk. Printomgeving en media moeten overeenstemmen met de omgeving en media die voor de aanpassingen worden gebruikt. CAD-papier vereist: normaal papier, CAD-overtrekkpapier, gecoat papier, alleen CAD-film (doorzichtig, mat)

## Pitch van spuitopeningen

## Grootte inktdruppels

## Inktcapaciteit

## Inkttype

## Compatibiliteit besturingssystemen

## Printertalen

## Standaardinterfaces

## GEHEUGEN

## Standaardgeheugen

## Harde schijf

## PRINTTIJD VOOR A1 PAGINAFORMAAT

### Soort media

### Normaal papier

### Gecoat papier

### Glossy Photo Paper

## MEDIAVERWERKING

### Media-invoer en -uitvoer

### Mediabreedte

### Mediadikte

### Minimale printbare lengte

### Maximale printbare lengte

### Maximale diameter van rol papier

### Formaat mediakern

### Aanbevolen gebied van marges

### Printbaar gebied van marges

### Media-invoercapaciteit

### Take-up unit

12-kleuren 24 inch / 610 mm  
Canon BubbleJet on Demand 12-kleuren, geïntegreerd type (12 chips per printkop x 1 printkop)  
2.400 x 1.200 dpi  
18.432 spuitopeningen (1.536 spuitopeningen x 12 kleuren)

±0,1% of minder  
Gebruikersaanpassingen noodzakelijk. Printomgeving en media moeten overeenstemmen met de omgeving en media die voor de aanpassingen worden gebruikt.  
CAD-papier vereist: normaal papier, CAD-overtrekkpapier, gecoat papier, alleen CAD-film (doorzichtig, mat)

600 dpi x 2 inclusief systeem voor detectie van en compensatie voor verstopte spuitopeningen

minimaal 4 pl per kleur

Standaard inkt: 160 ml/330 ml/700 ml  
Meegeleverde inktstarterset: 160 ml

Pigmentinkten: zwart, mat zwart, cyaan, magenta, geel, fotocyaan, fotomagenta, grijs, fotogrijs, rood, blauw, Chroma Optimiser

Microsoft Windows: 32-bits, Vista, 7, 8, 8.1, 10  
Server 2008, 64-bits: Vista, 7, 8, 8.1, 10,  
Server 2008/R2, Server 2012/R2, Windows Server 2019  
Apple Macintosh: OS X 10.10.5 - OS X 10.11, macOS 10.13  
macOS 10.12 - macOS 10.14

SG Raster (Swift Graphic Raster), PDF (Ver.1.7), JPEG (Ver. JFIF 1.02)

USB A-poort: direct printen via USB-geheugenstick voor JPEG-/PDF-bestanden  
USB B-poort: ingebouwde Hi-Speed USB 2.0  
Ethernet: 10/100/1000 Base-T  
Wireless LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b  
\*Raadpleeg de gebruikershandleiding voor informatie over het activeren/deactiveren van het wireless LAN

3 GB

500 GB (HDD gecodeerd)

Printmodus: printtijd

<b>Printmodus</b>	<b>Printtijd</b>
Snel	0:58 min
Standaard	1:38 min

<b>Printmodus</b>	<b>Printtijd</b>
Standaard	1:38 min
Hoge kwaliteit	3:11 min

<b>Printmodus</b>	<b>Printtijd</b>
Standaard	3:11 min
Hoge kwaliteit	5:02 min

Bovenste rol: één rol, invoer aan de voorzijde, uitvoer aan de voorzijde  
Onderste rol: één rol, invoer aan de voorzijde, uitvoer aan de voorzijde  
Losse vellen: in- en uitvoer aan voorzijde (handmatige invoer met vergrendelingshendel voor printmedia)

Rol papier: 152,4 - 610 mm  
Losse vellen: 152,4 - 610 mm

Rol/vel: 0,07 - 0,8 mm

Rol papier: 18 m (lengte varieert, afhankelijk van het besturingssysteem en de toepassing)  
Los vel: 2.133,6mm

170 mm

Interne diameter van rolkern: 2 inch/3 inch

Rol papier: bovenkant: 20 mm, onderkant: 3 mm, zijkant: 3 mm  
Los vel: bovenkant: 20 mm, onderkant: 20 mm, zijkant: 3 mm

Rol: bovenkant: 3 mm, onderkant: 3 mm, zijkant: 3 mm  
Rol papier (randloos): bovenkant: 0 mm, onderkant: 0 mm, zijkant: 0 mm  
Losse vellen: bovenkant: 3 mm, onderkant: 20 mm, zijkant: 3 mm

Rol papier: twee rollen. Automatisch overschakelen is mogelijk.  
Losse vellen: 1 vel

Media kan met behulp van de take-up unit met het geprinte oppervlak naar binnen of naar buiten worden opgerold.

## Breedte voor printen zonder witrand (alleen rol)

## Maximaal aantal geleverde prints

## AFMETINGEN EN GEWICHT

### Fysieke afmetingen b x d x h (mm) en gewicht (kg)

### Afmetingen in verpakking b x d x h (mm) en gewicht (kg)

## VOEDING EN GEBRUIKSEISEN

### Voeding

### Stroomverbruik

### Gebruiksomgeving

### Geluidsintensiteit (Voeding/druk)

### Voorschriften

### Certificaten

## MEEGELEVERD

### Inhoud van de doos:

### Meegeleverde software

## OPTIES

### Optionele items

## CONSUMABLES

### Door de gebruiker te vervangen

## Disclaimer

Sommige afbeeldingen zijn gesimuleerd voor een heldere weergave. Alle gegevens zijn gebaseerd op de standaardtestmethoden van Canon. Deze folder en de specificaties van het product zijn samengesteld voordat het product op de markt kwam. De uiteindelijke specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.™ en ®: Alle bedrijfs- en/of productnamen zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve fabrikanten in hun markten en/of landen.

Canon raadt u aan Canon-media te gebruiken voor de beste resultaten. Controleer de lijst met compatibele media (papier) om te zien welke soorten papier/media worden aanbevolen.

515 mm (JIS B2), 594 mm (ISO A1), 10 inch, 14 inch, 17 inch, 24 inch, 257 mm (JIS B4)\*, 297 mm (ISO A3)\*, 329 mm (ISO A3+)\*, 420 mm (ISO A2)\*, 6 inch, 8 inch\*, 12 inch, 16 inch\*, 20 inch, 22 inch, 30 inch\*, 300 mm\*, 500 mm, 600 mm en aangepaste rolbreedte (154,2 - 610 mm)  
\*Sommige omstandigheden leveren mogelijk niet het gewenste resultaat.

Standaardpositie: 1 vel  
Liggende positie: A2 liggend, glanzend papier minder dan 10 vel, gecoat papier minder dan 20 vel (geldt niet voor sterk gekruld papier)

1.110 x 984 x 1.168 mm (opvangbak open)  
1.110 x 766 x 1.168 mm (opvangbak gesloten)  
117 kg (inclusief rolhouderset en roleenheid, exclusief inkt en printkoppen)

Printer (hoofdeenheid met pallet): 1.324 x 902 x 1.042 mm  
129 kg  
Roleenheid: 1.244 x 562 x 461 mm  
23 kg

AC 100-240V (50-60Hz)

In gebruik: 103 W of minder  
Slaapstand: 3,6 W of minder  
Standaardinstelling voor tijd tot slaapstand: ca. 5 minuten  
Uitgeschakeld: 0,5 W of minder

Temperatuur: 15-30 °C, luchtvochtigheid: 10 - 80% relatieve vochtigheid (geen condensatie)

Bij gebruik: circa In gebruik: 48 dB (A) (glanzend papier, printprioriteit: standaard)  
Stand-by: 35 dB (A) of minder  
In gebruik: 6,4 Bel of minder (glanzend papier, afbeelding, printprioriteit: standaard) (gemeten op basis van ISO-norm 7779)

Europa: CE-markering, Rusland: EAC

TUV, CB

Printer, 1 printkop, 3-inch kernadapter voor papier, netsnoer, 1 startset inktcartridges, installatiehandleiding, folder over veiligheid/standaardomgeving, CD-ROM met gebruikerssoftware (Win), PosterArtist Lite CD-ROM, EU Biocide Sheet, Eurasian Economic Union Sheet, Informatieblad met belangrijke informatie

imagePROGRAF PRO-printerstuurprogramma, Print Plug-In voor Office, Quick Utility Toolbox en PosterArtist Lite  
Andere software vanaf internet te downloaden.

Printerstandaard: SD-21  
2/3 inch rolhouder: RH2-29  
Roleenheid: RU-23

Inkttanks: PFI-1100 (160 ml), PFI-1300 (330 ml), PFI-1700 (700 ml)  
Printkop: PF-10  
Snijsmes: CT-07  
Onderhoudscassette: MC-30

