



# HP vouwoplossingen

Online vouwer met een hoge productiviteit voor de HP DesignJet XL-printers



## Volledige online integratie

- Beheer de vouwer en vouwstijlen vanuit HP SmartStream software, de driver, de scanner of het touchscreen van de printer
- Betrouwbare systeemwerking met communicatie in twee richtingen tussen de printer en de vouwer
- Bewaak en beheer de vouwoplossingen van HP vanaf het frontpanel van de printer of de HP SmartStream-software: de taakwachtrij stopt wanneer de vouwer is gestopt

## Hoge snelheid

- Verbeter productiviteit van begin tot einde met baanbrekende lineaire snelheden van HP DesignJet XL-printers
- Haal krappe deadlines met maximale vouwsnelheden
- Stapel tot 80 gevouwen pakketten

## Veelzijdigheid

- Vouw al uw CAD-documenten efficiënt met vooraf gedefinieerde of aangepaste vouwerprogramma's
- Kies uit uiteenlopende vouwstandaarden, zoals DIN, ANSI en US



ZAMAN


uw specialist in grootformaat

## Technische specificaties


### HP DesignJet XL-vouwer

### HP F40-vouwer

<b>Prestaties</b>	Snelheid	8 A0 / min
<b>Papierbehandeling</b>	Papiertoevoer	Automatisch
	Papierbreedte	297 tot 914 mm
	Papierlengte (lengtevouw)	Tot 6.000 mm
	Papierlengte (dwarsvouw)	Tot 3000 mm
	Papiergewicht (vouwen)	60 tot 110 g/m <sup>2</sup>
	Papiersoort (vouwen)	Normaal papier, bondpapier
	Uitvoeraflevering	Standaardriem, capaciteit voor maximaal 80 gevouwen pakketten met A0/E-formaat
	Stapelen op de vouwer	Niet ondersteund
<b>Vouwen</b>	Lengtevouw	170 tot 230 mm (stappen van 1 mm) Bindmarge aanpasbaar van 0 tot 40 mm (stappen van 1 mm)
	Dwarsvouw	Z-stijl; paneellengte 210 mm tot 310 mm
	Vouwprogramma's	DIN B 198x297 DIN B 210x297 DIN C 210x297 DIN B 210x305 DIN B 210x310 Alleen lengtevouw DIN A 190/20x297 DIN 185/25x297 ANSI 8,5x11 ANSI 7,5+1x11 ARCH 9,0x12 Mailer 7,5x10 Alleen lengtevouw 9,0
	Afmetingen	Afmetingen met verpakking 1850 x 1070 x 1315 mm Afmetingen zonder verpakking 1775 x 851 x 931 mm
<b>Gewicht</b>	Gewicht met verpakking	300 kg
	Gewicht zonder verpakking	247 kg
<b>Milieu</b>	Bedrijfstemperatuur	15 tot 35°C
	Aanbevolen temperatuur	15 tot 35°C
	Luchtvochtigheid bij in bedrijf zijn	20 tot 80% RH, afhankelijk van de mediasoort
<b>Akoestisch<sup>2</sup></b>	Geluidsdruk	58 dB(A) (afdrukken); 32 dB(A) (gereed)
	Geluidsvermogen	7,7 dB(A) (afdrukken); 5,1 dB(A) (gereed)
<b>Voeding</b>	Elektriciteitsvereisten	250 W (meestal)
	Vereisten	100-120/200-240
<b>Certificeringen</b>	Veiligheid	Voldoet aan IEC 60950-1+A1+A2; Verenigde Staten en Canada (CSA-genoteerd); EU (voldoet aan LVD en MD, EN60950-1); Rusland, Wit-Rusland en Kazachstan (EAC)
	Elektromagnetisch	Voldoet aan de normen van de A-klasse, daarbij inbegrepen: VS (FCC-regels), Canada (ICES), EU (EMC-richtlijnen), Australië en Nieuw-Zeeland (RCM), Japan (VCCI), Korea (KC)
	Milieu	CE-keurmerk (inclusief RoHS, WEEE, REACH)
<b>Bestellen</b>	Ondersteunde printers	HP DesignJet XL 3600-printerserie
<b>Garantie</b>		90 dagen



Standaard gevouwen pakketten



Standaard vouwpakketten met inbindrand