

HOOGWAARDIG PRINTEN EN SCANNEN MET EEN GROOTFORMAAT MFP MET LUCIA TD-INKT



Met de stille, compacte imagePROGRAF TM-200 MFP L24ei print en scant u tegelijk in hoogwaardige kwaliteit. De Lucia TD-pigmentinkt in 5 kleuren print kristalheldere lijnen en felle kleuren, terwijl de SingleSensor-technologie sneller scant.



- Minder installatieruimte nodig dankzij het geïntegreerde, aan de voorkant bedienbare ontwerp
- 60% minder printgeluid dankzij gedempte ventilatoren, minder trilling en gestroomlijnd snijproces
- De speciale ScanApp Lei-software van Global Scanning verhoogt de productiviteit door continu naar de cloud, USB of pc te scannen en kopiëren
- Uitzonderlijke printkwaliteit voor CAD- en posterprinten dankzij 5 kleuren full-pigment Lucia TD-inkt
- Door de parallelle verwerking print en scant u tegelijk en werkt uw kantoor efficiënter
- SingleSensor-technologie van Global Scanning produceert kristalheldere lijnen en tekst en felle kleuren
- Perfect voor binnen- en buitentoepassingen, met een uniek portfolio waterbestendige media
- Optimaal gebruiksgemak dankzij het 3 inch touchscreen

PRODUCTASSORTIMENT



TM-200



TM-205



TM-300 MFP L36ei

TECHNISCHE SPECIFICATIES

imagePROGRAF TM-200 MFP L24ei

| | | | |
|---|---|---|--|
| SCANTECHNOLOGIE | | Inktype | Pigmentinkt - zwart, mat zwart, cyaan, magenta, geel |
| Scantechnologie | SingleSensor met verlichting met meerdere LED's | Compatibiliteit besturingsystemen | Microsoft Windows 32-bits: Windows 7, 8.1, 10 Microsoft Windows 64-bits: Windows 7, 8.1, 10, Windows Server 2008R2, Windows Server 2012/2012R2, Windows Server 2016 Apple Macintosh: OS X 10.10.5 - OS X 10.11, MacOS 10.13 |
| Optische resolutie | 600 dpi. | Printertalen | SG-raster (Swift Graphic Raster), HP-GL/2, HP RTL, JPEG (ver. JFIF 1.02) |
| Scansnelheid | KOPIËREN 300/300 dpi Concept = 1 ips kleur, 3 ips zwart-wit 300/600 dpi Standaard = 1 ips kleur, 3 ips zwart-wit 600/600 dpi Best = 0,5 ips kleur, 1,5 ips zwart-wit | Standaardinterfaces | USB B-poort: ingebouwde Hi-Speed USB Ethernet: IEEE 802.3 1base-T/IEEE 802.3u 100base-TX/IEEE 802.3ab 1000base-T/IEEE 802.3x Full Duplex Wireless LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b |
| Scanmodi | SCANNEN 200 dpi Concept = 1 ips kleur, 3 ips zwart-wit 300 dpi Standaard = 0,5 ips kleur, 1,5 ips zwart-wit 600 dpi Best = 0,33 ips kleur, 1 ips zwart-wit | GEHEUGEN | |
| | Scannen naar USB - RGB/grijstinten/ZW, TIFF (geen ScanApp Lei) Scannen naar USB - RGB/grijstinten/ZW, JPG, PDF, PDF/A, M-PDF (ScanApp Lei beschikbaar) Scannen naar pc - RGB/grijstinten/ZW, TIFF, JPEG, PDF, PDF/A, TiffG4, M-PDF | Standaardgeheugen | 2 GB |
| | Kopiëren - RGB/grijstinten/ZW Kopiëren en archiveren (combinatie van 'Kopiëren' en 'Scannen naar pc' hierboven). Cloudconnectiviteit via een verbinding met Canon Direct Print & Share. PRINT door gebruik van Canon' Direct Print & Share. | PRINTSNELHEID | |
| Papierbaan | Afdrukkzijde naar boven, uitvoer aan de achterkant. Documenttransport alleen naar voren Documentterugvoer(en) inbegrepen | CAD-tekening: | |
| Scanbreedte | 609,6 mm (24 inch) | Normaal papier (A1-rol) | 0:24 (Fast Economy) 0:27 (Snel) 0:42 (Standaard) |
| min. scanbreedte | 157,4 mm (6,2 inch) | Poster: | |
| Max. documentbreedte | 660,4 mm (26 inch) | Normaal papier (A1-rol) | 0:25 (Snel) 0:44 (Standaard) |
| Max. scanlengte | 2.768 mm (109 inch) | Zwaar gecoat papier (A1-rol) | 0:55 (Snel) 1:22 (Standaard) |
| Max. en min. documentdikte | Ontworpen om Canon iPF-printer CAD-papier te scannen. Min = 0,07 mm Max = 0,5 mm | MEDIAVERWERKING | |
| Nauwkeurigheid scans | Nauwkeurigheid 0,2% +/-1 pixel | Media-invoer en -uitvoer | Papierrol: een rol, invoer aan de bovenzijde, uitvoer aan de voorzijde Los vel: invoer aan de bovenzijde, uitvoer aan de voorzijde (handmatige invoer met vergrendelingshendel voor media) |
| Scannen naar USB | USB2, 128GB FAT32. | Mediabreedte | Rol papier: 203,2 - 610 mm Los vel: 203,2 - 610 mm |
| Scannen naar netwerk - ScanApp Lei | ScanApp Lei - Stelt scandirectory in. Minimum pc-specificatie: • Windows 7/8/10 - 32-bits. • 100 Mbs Ethernet. • Intel Celeron-, Core-Duo-, Core-2-Duo- of 2,8 GHz Hyper-Threading- (HT) of AMD Dual Core-processors • 2 GB RAM • High-speed 7.200 rpm Serial ATA (SATA) HDD met minimaal 2 GB vrije ruimte voor applicaties en 20 GB ruimte voor afbeeldingen. Aanbevolen pc-specificatie: • Windows 7/8/10 - 64-bits. • GB Ethernet. • Intel i3, i5 of i7-processors • 4 GB RAM • High-speed 7.200 rpm Serial ATA (SATA) HDD met minimaal 2 GB vrije ruimte voor applicaties en 20 GB ruimte voor afbeeldingen. | Mediadikte | Rol/vel: 0,07 - 0,8 mm |
| Talen voor ScanApp Lei | Engels/Frans/Duits/Italiaans/Spaans/Vereenvoudigd Chinees/Traditioneel Chinees/Koreans/Russisch/Portugees/Japans/Tsjechisch/Pool | Minimale printbare lengte | Rol papier: 203,2 mm Los vel: 279,4 mm |
| Bedieningspaneel | 3 inch touchscreen | Maximale printbare lengte | Rol papier: 18 m (lengte varieert, afhankelijk van het besturingsstelsel en de toepassing) Los vel: 1,6 m |
| Gewicht scanner | 5,28 kg zonder documentterugvoer | Maximale diameter van rol papier | 150 mm |
| Afmetingen breedte | 935 mm | Formaat mediakern | Interne diameter van rollen: 2 inch/3 inch |
| Afmetingen hoogte | 131 mm | Aanbevolen gebied van marges | Rol papier: bovenkant: 20 mm, onderkant: 3 mm, zijkant: 3 mm Los vel: bovenkant: 20 mm, onderkant: 20 mm, zijkant: 3 mm |
| Afmetingen diepte | Zonder documentterugvoer - Papierlade ingeklapt: 146 mm Zonder documentterugvoer - Papierlade vlak: 193 mm Met documentterugvoer - Papierlade ingeklapt: 206 mm Met documentterugvoer - Papierlade vlak: 253 mm | Printbaar gebied van marges | Rol: bovenkant: 3 mm, onderkant: 3 mm, zijkant: 3 mm Rol papier (randloos): bovenkant: 0 mm, onderkant: 0 mm, zijkant: 0 mm Los vel, alleen voor Apple AirPrint: bovenkant: 3 mm, onderkant: 12,7 mm, zijkant: 3 mm Los vel voor overige: bovenkant: 3 mm, onderkant: 20 mm, zijkant: 3 mm |
| Stroomvoorziening | Externe PSU: Invoer: 100 - 240 V, 50-60 Hz Uitvoer: 3,42 A bij 19 V. | Media-invoercapaciteit | Handmatig overschakelen door gebruiker |
| Max. stroomverbruik | Stand-by (slaapstand): 0,6W Niet-actief: 11,7 W Scannen: 17,5W | Breedte voor printen zonder witrand (alleen rol) | 515 mm (JIS B2), 594 mm (ISO A1), 10 inch, 14 inch, 17 inch, 24 inch [Printbaar] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 8 inch, 12 inch, 16 inch, 20 inch, 300 mm, 500 mm, 600 mm |
| Milieu | Temperatuur: 10-35 C Vocht: 10-90% | Maximaal aantal geleverde prints | Standaardpositie: 1 vel Vlakke positie - 20 vel op A2 liggend ⁽³⁾ |
| Geluidsniveaus | 48,4 dB grijze scan | MEEGELEVERD | |
| Naleving | Europa: CE-markering, Rusland: EAC. Andere landen: CB-certificering | Inhoud van de doos: | Printer, 1 x printkop, 3 inch papierkern, voedingskabel, voedingskabel Verenigd Koninkrijk (240 V, 3P), 1 set starter-inktcartridges, installatiehandleiding, brochure veiligheid/standaardomgeving CD-ROM met gebruikerssoftware (Win) CD-ROM met PosterArtist Lite, EU-biocyclusdocument, Euraziatische Economische Unie-document, document met belangrijke informatie |
| Inhoud van de doos: | L24ei-scanner Montagebeugels printer, bevestigingen en 3-mm gereedschap 2 voetjes voor gebruik op bureau 2 papierreandleiders 1 retourgeleider Kalibratiedoel CD met ScanApp Lei-software (incl. pdf-documentatie: gebruikershandleiding L24ei-scanner per taal en beknopte installatiehandleiding) Beknopte installatiehandleiding L24ei-scanner Ethernet-kabel (2 meter) Voeding Regionaal - netsnoer(en) (2 meter) | Meegelerde software | Printerstuurprogramma voor imagePROGRAF TM-serie, Print Plug-In voor Office, Quick Utility Toolbox en PosterArtist Lite Andere software vanaf internet te downloaden. |
| PRINTERTECHNOLOGIE | | OPTIES | |
| Printertype | 5 kleuren 24 inch/610 mm | Optionele items | 2/3 inch rolhouder: RH2-28 Printerstandaard: SD-23 |
| Printtechnologie | Canon Bubblejet on Demand 6 kleuren, geïntegreerd type (6 chips per printkop x 1 printkop) | CONSUMABLES | |
| Printresolutie | 2.400 x 1.200 dpi | Door de gebruiker te vervangen | Inktcartridge: PFI-120 (130 ml), PFI-320 (300 ml) Printkop: PF-06 Slijmes: CT-08 Onderhoudscassette: MC-31 |
| Aantal spuitopeningen | 15.360 spuitopeningen(MBK 5.120 spuitopeningen, andere kleuren 2.560 spuitopeningen) | Opmerkingen en aanbevelingen | |
| Lijnnauwkeurigheid | ±0,1% of minder | Opmerking 1 | Het maximum aantal ondersteunde printers of pc's met ScanApp Lei = 15 (maximumaantal dat kan worden toegewezen aan een nummer = 9). |
| Pitch van spuitopeningen | 1.200 dpi (2 lijnen) | Opmerking 2 | Scanner wordt geproduceerd door Global Scanning, een bedrijf in het VK |
| Grootte inkttruppels | minimaal 5 pl per kleur | Opmerking 3 | Uitgezonderd omstandigheden met sterke krulling |
| Inktcapaciteit | Standaard inktcartridges: 130 ml en 300 ml Meegelerde starterinkt: 130 ml (mat zwart)/90 ml (zwart, cyaan, magenta, geel) | Disclaimer | Sommige afbeeldingen zijn gesimuleerd voor een duidelijke weergave. Alle gegevens zijn gebaseerd op de standaardtestmethoden van Canon. Deze folder en de specificaties van het product zijn samengesteld voordat het product op de markt kwam. De uiteindelijke specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. ⁽¹⁾ en ⁽²⁾ Alle bedrijfs- en/of productnamen zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve fabrikanten in hun markten en/of landen. Canon raadt u aan Canon-media te gebruiken voor de beste resultaten. Controleer de lijst met compatibele media (papier) om te zien welke soorten papier/media worden aanbevolen. |



Canon

ZAMAN
uw specialist in grootformaat