

MULTIFUNCTIONELE 36-INCH GROOTFORMAAT PRINTER MET MEER GEÏNTEGREERD ONTWERP VOOR MEER GEBRUIKSGEMAK EN HOGERE KWALITEIT



Multifunctionele printer voor kleinere kantoren die zeer diverse content printen met lagere maandelijkse oplagen



- **Snel printen**
Verhoog uw productiviteit door tot 144 pph (A1) te printen met een 6-kanaals, 1,07-inch printkop
- **Geüpgradede workflow**
Door de nieuwste SmartWorks-scansoftware wordt het gebruiksgemak gestroomlijnd met intuïtieve bediening en gecentraliseerd apparaatbeheer
- **Nauwkeurig scannen en printen**
Colortrac SmartSensor-technologie en LUCIA TD-inkt bieden hoogwaardige scans en prints
- **Direct printen via HDD of USB**
Print opnieuw vanaf HDD en print bestanden direct vanaf USB, inclusief PDF
- **Efficiënte documentverwerking**
Media laden, inkttanks vervangen en documenten scannen is nog gemakkelijker met de geïntegreerde MFP
- **Intuïtief 15,6-inch touchscreen**
U kunt de scans moeiteloos bekijken en bewerken met het eenvoudige 15,6-inch touchscreen
- **Low key**
60% minder geluid bij het printen dankzij gedempte ventilatoren, vlotter snijden en minder trilling

PRODUCTASSORTIMENT



imagePROGRAF TM-300 MFP Z36



imagePROGRAF TM-300 MFP L36ei



imagePROGRAF TM-305

TECHNISCHE SPECIFICATIES

imagePROGRAF TM-300\TM-305 MFP Z36

SCANTECHNOLOGIE	TM-300 MFP Z36	TM-305 MFP Z36	PRINTSNELHEID	TM-300 MFP Z36	TM-305 MFP Z36
Scantechnologie	SingleSensor		CAD-tekening:	0:24 (Fast Economy-modus)	
Optische resolutie (dpi)	1200 dpi		Normaal papier (A0-rol)	0:46 (Fast)	
Papierbaan	Vlak			1:14 (Standaard)	
Scanbreedte	36 inch (914 mm)		Poster:		
Min. scanbreedte	6 inch (150 mm)		Normaal papier (A0-rol)	0:44 (Fast)	
Papierbreedte	38 inch (965 mm)			0:18 (Standaard)	
Max. scanlengte	8 m (JPEG/PDF), 15,2 m (TIFF)		Zwaar gecoat papier (A0-rol)	1:41 (Snel)	
Gewicht scanner	7,8 kg			0:236 (Standaard)	
Afmetingen (B x D x H)	1056 x 199 x 118 mm 1056 x 251 x 156 mm met documentterugvoer		MEDIAVERWERKING		
Naleving	Europa: CE-markering, Rusland: EAC, Andere landen: CB-certificering		Media-invoer en -uitvoer	Papierrol: een rol, invoer aan de bovenzijde, uitvoer aan de voorzijde	
Uitvoer voor-/achterzijde	Achterzijde (uitwerpen voorzijde via documentterugvoer)		Media Breedte	Los vel: invoer aan de bovenzijde, uitvoer aan de voorzijde (handmatige invoer met vergrendelingshendel voor media)	
Documentverwerking - geprinte zijde naar beneden/naar beneden	Naar boven		Media dikte	Rol papier: 203,2 - 917 mm Los vel: 203,2 - 917 mm	
Documentdikte (1)	0,07 - 1,0 mm		Minimale printbare lengte	Rol/vel: 0,07 - 0,8 mm Rol papier: 203,2 mm Los vel: 279,4 mm	
Scansnelheid 8-bits grijsstinten en zwart-wit @200 dpi (2)	13 ips		Maximale printbare lengte	Rol papier: 18 m (lengte varieert, afhankelijk van het besturingssysteem en de toepassing) Los vel: 1,6 m	
Scannen naar PC: scansnelheid 24-bits kleur @200 dpi (2)	3 ips		Maximale diameter van rol papier	150 mm	
Kopiëren: scansnelheid 24-bits kleur @200 dpi (2)	6 ips		Formaat mediakern	Interne diameter van rollen: 2 inch/3 inch	
Interface USB	3.0 (achterwaarts compatibel met USB2)		Aanbevolen gebied van marges	Rol papier: bovenkant: 20 mm, onderkant: 3 mm, zijkant: 3 mm	
Scannerfunctionaliteit	Stoppen, vooruitspoelen, terugspoelen, LED-status		Printbaar gebied van marges	Los vel: bovenkant: 20 mm, onderkant: 20 mm, zijkant: 3 mm	
Markering / kleur	Geen / Canon zwart			Rol papier: bovenkant: 3 mm, onderkant: 3 mm, zijkant: 3 mm Rol papier (randloos): bovenkant: 0 mm, onderkant: 0 mm, zijkant: 0 mm	
Meegedeleverde software	SmartWorks MFP V6		Media-invoercapaciteit	Handmatig overschakelen door gebruiker	
Inhoud van de doos:	Z36-scanner Ophangbevestiging voor printer en systeemcontroller 2 papierreangeleiders 3 retourgeleiders Kalibratiedoel Handleiding voor montage en ingebruikname USB3-kabel (3 meter) Voeding 15,6-inch systeemcontroller 3:1 Trident-stroomkabel - vereist 1 lokaal netsnoer (niet meegeleverd).		Breedte voor printen zonder witrand (alleen rol)	515 mm (JIS B2), 728 mm (BIS B1), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10 inch, 14 inch, 17 inch, 24 inch, 36 inch [Printbaar] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 8 inch, 12 inch, 16 inch, 20 inch, 30 inch, 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm	
Systeemcontroller	Windows 10 Enterprise LTSC 64-bits. CPU: Intel Pentium G5400T. SSD: 256 GB, RAM: 8 GB DDR4. Scherm: Multi-touch 15,6 inch, 1366 x 768. 3 USB3 en 1 USB2, 1 GbE (achterzijde). Aan-uitknop en 1 USB3 (voorzijde).		Maximaal aantal geleverde prints	SD-32 standaard/opvangbak - standaardpositie: 1 vel SD-32 standaard/opvangbak - vlakke positie: 20 vel op A1, A2 liggend (3)	
PRINTERTECHNOLOGIE			MEEGELEVERD		
Printertype	5 kleuren 36 inch/914 mm		Inhoud van de doos:	Printer, printerstandaard: SD-32, 1 x printkop, 3 inch papierkern, voedingskabel, voedingskabel Verenigd Koninkrijk (240 V, 3P), 1 set starter-inktanks, installatiehandleiding, brochure veiligheid / standaardomgeving CD-ROM met gebruikerssoftware (Win) CD-ROM met PosterArtist Lite, EU-biocide document, Euraziatische Economische Unie-document, document met belangrijke informatie	
Printtechnologie	Canon Bubblejet on Demand 6 kleuren, geïntegreerd type (6 chips per printkop x 1 printkop)		Meegedeleverde software	Printerdriver voor imagePROGRAF TM-serie, Print Plug-In voor Office, Quick Utility Toolbox en PosterArtist Lite Andere software vanaf internet te downloaden.	
Printresolutie	2.400 x 1.200 dpi		OPTIES		
Aantal spuitopeningen	15.360 spuitopeningen (MBK 5.120 spuitopeningen, andere kleuren 2.560 spuitopeningen)		Optionele items	2/3-inch rolhouder: RH2-35 Toetsenbordlade	
Lijnaauwkeurigheid	±0,1% of minder Gebruikersaanpassingen noodzakelijk. Printomgeving en media moeten overeenstemmen met de omgeving en media die voor de aanpassingen worden gebruikt. CAD-papier vereist: normaal papier, CAD-overtreppapier, gecoat papier, alleen CAD-film (doorzichtig, mat)		CONSUMABLES		
Pitch van spuitopeningen	1.200 dpi (2 lijnen)		Door de gebruiker te vervangen	Inkttank: PFI-120 (130 ml), PFI-320 (300 ml) Printkop: PF-06 Snijsmes: CT-08 Onderhoudscassette: MC-31	
Grootte inkttruppels	minimaal 5 pl per kleur		DISCLAIMER		
Inktcapaciteit	Standaard inkt tanks: 130 ml en 300 ml Meegedeleverde starterinkt: 130 ml (mat zwart)/90 ml (zwart, cyaan, magenta, geel)		1 Dikkere documenten moeten flexibel zijn en de papierterugvoer moet worden verwijderd; mogelijk is extra ondersteuning nodig. Sommige media moeten worden gescand bij lagere snelheden. Canon kan niet garanderen dat alle mediatypes en -formaten kunnen worden gescand.		
Inkttype	Pigmentinkt - zwart, mat zwart, cyaan, magenta, geel		2 De scanverhouding is proportioneel in alle resoluties die door de scanner worden ondersteund. Werkelijke scantijden en behaalde topsnelheden zijn afhankelijk van de prestaties van de host en worden niet gegarandeerd voor alle soorten media. De vermelde scantijden zijn de maximumtijden voor ware beeldregistratie van 200 x 200 dpi. Max. scansnelheid voor RGB: Kopiëren bij 200/300/600 dpi = 6/4/2 ips. Scannen bij 200/300/600 dpi = 3/2/2 ips. Max. scansnelheid voor zwart-wit: Kopiëren bij 200/300/600 dpi = 13/8,6/4,3 ips. Scannen bij 200/300/600 dpi = 13/8,6/4,3 ips.		
Compatibiliteit besturingssystemen	Microsoft Windows 32-bits: Windows 7, 8.1, 10, 64-bits: Windows 7, 8.1, 10, Server 2008R2, Server 2012/2012R2, Server 2016 Apple Macintosh: OS X 10.10.5 - OS X 10.11, macOS 10.13		3 Uitgezonderd omstandigheden met sterke krulling		
Printertalen	SG-raster (Swift Graphic Raster), HP-GL/2, HP RTL, JPEG (ver. JFIF 1.02)		4 Scanner wordt geproduceerd door Global Scanning, een bedrijf in het VK		
Standaardinterfaces	SG-raster (Swift Graphic Raster), HP-GL/2, HP RTL, pdf (ver.1.7), JPEG (ver. JFIF 1.02)		Opmerkingen en aanbevelingen		
	USB A-poort: USB-geheugen (direct printen) Ethernet: IEEE 802.3 10base-T/IEEE 802.3u 100base-TX/ IEEE 802.3ab 1000base-T/IEEE 802.3x Full Duplex Wireless LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b		Sommige afbeeldingen zijn gesimuleerd voor een heldere weergave. Alle gegevens zijn gebaseerd op de standaardtestmethoden van Canon. Deze folder en de specificaties van het product zijn samengesteld voordat het product op de markt kwam. De uiteindelijke specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. TM en ®: Alle bedrijfs- en/of productnamen zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve fabrikanten in hun markten en/of landen. Canon raadt u aan Canon-media te gebruiken voor de beste resultaten. Controleer de lijst met compatibele media (papier) om te zien welke soorten papier/media worden aanbevolen.		
GEHEUGEN					
Standaardgeheugen	2GB				
Harde schijf	N.v.t.				
	128 GB met 2 GB fysiek geheugen				
	500 GB				

