

imagePROGRAF TZ-30000

ONTWORPEN VOOR HET PRINTEN VAN CAD-TEKENINGEN EN POSTERS IN GROTE OPLAGEN MET KLEURENPRINTS VAN HOGE KWALITEIT DIE ERUIT SPRINGEN EN HOGE PRODUCTIVITEIT



- **Hoge productiviteit**

Snel printen tot 4 ppm, vanaf de eerste print en zelfs vanuit de slaapstand, zonder in te boeten op kwaliteit

- **Geavanceerde printoplossing**

Stacker met krachtige prestaties en capaciteit tot wel 100 A0 CAD-pagina's of zelfs 100 pagina's van diverse formaten

- **Ononderbroken printen**

Minimaliseer downtime met de unieke 'hot swap' mediarollen en 'hot swap' inktcartridges van Canon, die kunnen worden vervangen tijdens het printen

- **Efficiënt werken**

Slimme software minimaliseert printfouten tijdens het verwerken van opdrachten en maakt printen met van tevoren ingestelde snelkoppelingen mogelijk

- **Verbluffende beeldkwaliteit**

Het waterbestendige, full-pigment inktstelsel van Canon produceert haarscherpe prints met levendige kleuren

Een supersnelle grootformaat printer voor uitzonderlijke productiviteit in kleur voor de CAD- en postersector.



PRODUCTASSORTIMENT



Canon imagePROGRAF TZ-30000 MFP Z36



Canon imagePROGRAF TX-3100



Canon imagePROGRAF TX-4100

Canon

TECHNISCHE SPECIFICATIES

imagePROGRAF TZ-30000

TECHNOLOGIE

Printertype	5 kleuren 36 inch
Printtechnologie	Canon Bubblejet on Demand 6 kleuren, geïntegreerd type (6 chips per printkop x 1 printkop)
Printresolutie	2.400 x 1.200 dpi
Aantal spuitopeningen	Totaal: 15.360 spuitopeningen MBK: 5120 spuitopeningen BK, C, M, Y: 2560 spuitopeningen per kleur
Lijnnauwkeurigheid	±0,1% of minder Gebruikersaanpassingen noodzakelijk. Printomgeving en media moeten overeenstemmen met de omgeving en media die voor de aanpassingen worden gebruikt. CAD-papier vereist: normaal papier, CAD-overtrekpapier, gecoat papier, alleen CAD-film (doorzichtig, mat)
Pitch van spuitopeningen	1200 dpi x 2 inclusief systeem voor detectie van en compensatie voor verstopte spuitopeningen
Grootte inktdruppels	minimaal 5 pl per kleur
Inktcapaciteit	Meegeliverde starterset inkt: 330 ml (MBK) / 160 ml (BK, C, M, Y) Standaard inkt tanks: 330 ml en 700 ml
Inktype	Pigmentinkt: 5 kleuren MBK/BK/C/M/Y
Compatibiliteit besturingssystemen	Microsoft Windows 32-bits: 7, 8.1, 10 64-Bits: 7, 8.1, 10, Server 2008/R2, Server 2012, Server 2012/R2, 2016, 2019 Apple Macintosh: macOS 10.12.6 - 10.15
Printertalen	HP-GL/2, HP RTL, PDF (Ver.1.7), JPEG (Ver. JFIF 1.02) Apple AirPrint
Standaardinterfaces	USB A-poort: direct printen via USB-geheugenstick voor JPEG-/PDF-bestanden USB B-poort: ingebouwde Hi-Speed USB 2.0 Ethernet: 10/100/1000 Base-T Wireless LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b *Raadpleeg de gebruikershandleiding voor informatie over het activeren/deactiveren van het wireless LAN
GEHEUGEN	
Standaardgeheugen	128 GB (fysiek geheugen 2 GB) Uitbreidingsleuf: Nee
Harde schijf	500 GB (gecodeerd)
PRINTSNELHEID	
Soort media	
Ongecoat papier (A1)	0:14 (Modus Fast Economy), 4 ppm
Ongecoat papier (A0)	0:30 (Modus Fast Economy) 0:37 (Fast) 1:06 (Standard)

MEDIAVERWERKING

Media-invoer en -uitvoer	Rol papier: twee rollen, invoer aan de voorzijde, uitvoer aan de voorzijde/bovenzijde Losse vellen: in- en uitvoer aan voorzijde (handmatige invoer met vergrendelingshendel voor printmedia)
Mediabreedte	Rol papier: 203,2 - 917 mm Los vel: 203,2 - 917 mm
Mediadikte	Rol/vel: 0,07 - 0,8 mm
Minimale printbare lengte	Rol papier: 203,2 mm (uitvoer aan de voorzijde), 205 mm (uitvoer aan de bovenzijde) Los vel: 203,2 mm
Maximale printbare lengte	Rol papier: 18 m (lengte varieert afhankelijk van besturingssysteem en toepassing) Los vel: 610 mm
Maximale diameter van rol papier	175 mm
Formaat mediakern	Interne diameter van rollern: 2 inch/3 inch
Aanbevolen gebied van marges	Rol papier: bovenkant: 20 mm, onderkant: 3 mm, zijkant: 3 mm Los vel: bovenkant: 20 mm, onderkant: 20 mm, zijkant: 3 mm (Apple AirPrint: bovenkant: 20 mm, onderkant: 31 mm, zijkant: 3 mm)
Printbaar gebied van marges	Rol papier: bovenkant: 3 mm, onderkant: 3 mm, zijkant: 3 mm Rol papier (zonder witrاند): bovenkant: 0 mm, onderkant: 0 mm, zijkant: 0 mm Los vel: bovenkant: 3 mm, onderkant: 12,7 mm, zijkant: 3 mm (Apple AirPrint: bovenkant: 3 mm, onderkant: 12,7 mm, zijkant: 3 mm)
Media-invoercapaciteit	Rol papier: twee rollen. Automatisch overschakelen is mogelijk. Losse vellen: 1 vel
Breedte voor printen zonder witrاند (alleen rol)	[Aanbevolen] 515 mm (JIS B2), 594 mm (ISO A1), 728 mm (JIS B1), 841 mm (ISO A0), 10 inch, 14 inch, 17 inch, 24 inch, 36 inch [Printbaar] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 8 inch, 12 inch, 15 inch, 16 inch, 18 inch, 20 inch, 22 inch, 30 inch, 34 inch, 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm en aangepaste rolbreedte (203,2 - 917 mm) **Printbaar formaat: de glasplaat wordt niet tot de rand gebruikt, maar er wordt een micromarge overgelaten.
Maximaal aantal geleverde prints	[Uitvoer aan de bovenzijde (uitvoerlade aan de bovenkant)] Langste stapellengte: 1.219,2 mm (CAD, 3-inch kernadapter voor ongecoat papier) A0 staand: 100 vel *Stapelen met verschillende formaten is mogelijk. Maximum: 100 vel. (CAD, ongecoat papier met kern van 2 inch) A0 staand: 50 vel *Stapelen met verschillende formaten is mogelijk. Maximum: 50 vel. [Uitvoer aan de voorzijde (opvangbak)] 1 vel (langste stapellengte: 1.219,2 mm)

AFMETINGEN EN GEWICHT

Fysieke afmetingen L x B x H (mm) en gewicht (kg)

1548 x 960 x 1189 mm (opvangbak dicht)
1548 x 1293 x 1189 mm (opvangbak open)
Gewicht: 207 kg

Verpakkingsafmetingen L x B x H (mm) en gewicht (kg)

1704 x 946 x 1373 mm
Gewicht: 274 kg

VOEDING EN GEBRUIKSEISEN

Voeding

AC 100-240 V (50-60 Hz)

Stroomverbruik

In gebruik: 157 W of minder
Slaapstand: 2,2 W of minder
Standaardinstelling voor tijd tot slaapstand: ca. 5 minuten
Uitgeschakeld: 0,3 W of minder

Gebruiksomgeving

Temperatuur: 15-30 °C, luchtvochtigheid: 10 - 80% relatieve vochtigheid (geen condensatie)

Geluidintensiteit (Voeding/druk)

In gebruik: 52 dB (A) (glanzend papier, printprioriteit: standaard)
Stand-by: 35 dB (A) of minder
In gebruik: 7,0 Bel of minder (glanzend papier, afbeelding, printprioriteit: standaard) (gemeten op basis van ISO-norm 7779)

Voorschriften

Europa: CE-markering, Rusland: EAC
Andere landen: CB-certificering

Milieucertificeringen

TÜV, CB

MEEGELEVERD

Inhoud van de doos:

Printer, 1 printkop, 3-inch kernadapter voor papier, 1 starterset inktcartridges, installatiehandleiding, folder over veiligheid/standaardomgeving, CD-ROM met gebruikerssoftware (Win), CD-ROM met Poster Artist Lite, EU-biocidedocument, Euraziatische Economische Unie-document, document met belangrijke informatie, 2 rolhouders (spoolen), opvangbak, netsnoer
imagePROGRAF TZ-printerdriver en PosterArtist Lite
Andere software vanaf internet te downloaden.

Meegeliverde software

OPTIES

Optionele items

2/3-inch rolhouder: RH2-34

CONSUMABLES

Door de gebruiker te vervangen

Inkttank: PFI-340 (330 ml), PFI-740 (700 ml)
Printkop: PF-06
Onderhoudscassette: MC-30

Opmerkingen en aanbevelingen

Sommige afbeeldingen zijn gesimuleerd voor een heldere weergave. Alle gegevens zijn gebaseerd op de standaardtestmethoden van Canon. Deze folder en de specificaties van het product zijn samengesteld voordat het product op de markt kwam. De uiteindelijke specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.™ en ®: Alle bedrijfs- en/of productnamen zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve fabrikanten in hun markten en/of landen.
Canon raadt u aan Canon-media te gebruiken voor de beste resultaten. Controleer de lijst met compatibele media (papier) om te zien welke soorten papier/media worden aanbevolen.

